

xFace600

多光谱智能人脸识别终端



产品介绍

xFace600是根据市场需求，推出的多光谱智能人脸识别终端，区别于以往的人脸静态识别，具有快速读取、动态识别的功能。xFace600采用Linux操作系统，具有指纹验证、人脸识别等多种验证方式，签到多种选择，轻松考勤；中英文输入法，轻松编写。标配Wiegand in/out，具有门磁、报警等多种功能，守护您工作安全。



记录查询



选配WIFI



TCP/IP



指纹识别



面部识别



韦根IN/OUT

ZKTeco

多光谱智能人脸识别终端



功能特性

- * 简单门禁功能，守护工作环境；
- * 多种智能识别融合，灵活应用不同场景的使用；
- * 0.5秒快速识别，远距离自动开门，更智能化产品体验；
- * 百万像素双目摄像头搭配高清屏幕，图像无拖影，快速识别。

技术参数

用户数	10000人
指纹容量	10000枚
面部容量	10000张
记录容量	10万条
显示屏	5寸TP彩屏
通讯方式	TCP/IP、选配WIFI
基础功能	记录查询、Photo ID、带摄像头
使用温度	0℃～45℃
使用湿度	20%RH～80%RH
电源规格	DC12V 3A
产品尺寸	203*92*21.5mm